

21,5" / 54,6 cm



ASLAN 21,5" J1900

Industrial PPC Front IP66



Highlights

IP66 Front

Kratzfeste Oberfläche durch 7H Härte

erweiterter Temperaturbereich $-22^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$

P-CAP Multitouch



Display und Touch

Größe 21,5" | 1366 x 768 | 250cd/m²

Touchscreen P-CAP Multitouch

Technische Daten

System

CPU	Intel J1900 Quad Core 2.0GHz
Speicher	1x 4GB DDR3L SO-DIMM
I/Os M12	2x RS232, 2x RS232/485 w/ auto flow control 1x Type A USB3.0, 3x Type A USB2.0 3x RJ45 GbE Ports 1x DVI-I Connector
LAN	2x SMA Antennenanschlüsse für opt. WiFi 2x Intel I210AT GbE Controller 1x Realtek 8111E GbE Controller
Expansion	2x miniPCle
Festplatte	1x 2,5" drive bay

Power

Netzteil	9~36V DC-in
-----------------	-------------

Umgebung

Temperatur Betrieb	-20°C ~ 55°C
Temperatur Lager	-30°C ~ 70°C
Luftfeuchtigkeit	10% ~ 95% bei 60°C nicht Kondensierend
Staub und Spritzwasser	IP66 Front
Zertifizierungen	CE, FCC Class A

Technische Daten

→ System

Breite/Höhe/Tiefe	536 x 332 x 49,2
Gewicht	7 Kg
Befestigung	VESA 100mm Anschluss

→ Technische Zeichnung

